

ADTS ULTRA SLIM35

Спецификация / оборудование

Параметры по уточнению владельца от 07.10.2026. Выбранное исполнение фиксируется в заказе.

Габариты корпуса	922 × 217 × 30 мм
Диагональ	36,5 дюйм.
Исполнение	Двустороннее: два экрана
Корпус	Алюминиевый профиль
Стекло	Закалённое; опция — 9H, толщина 3 мм
Электроника экрана	Скалер внутри корпуса
Подключение	Шлейф LVDS к внешнему контроллеру
Платформа контроллера	Rockchip RK3568
Монтаж	Петля на торце корпуса → кронштейн-уголок → полка
Яркость	400–700 кд/м², в зависимости от задачи и исполнения
Механизм возврата	Двусторонний пружинный механизм самовозврата
Угол отклонения	90–180° в каждую сторону

Комплектация и программное обеспечение

Комплект поставки	Экран, внешний контроллер, питание, крепление и монтажная опора, PoE-инжектор 90 Вт
Питание по Ethernet	Линия до 100 м; кабель и совместимый приёмник PoE по проекту
Программное обеспечение	CMS и прикладное ПО не входят в комплект; подбираются отдельно
CMS	Cubic Vision / Кубик Медиа, Addreality; другие CMS после проверки совместимости
Камера и видеоаналитика	Дополнительная опция; модуль и лицензия согласуются отдельно

Защита и соответствие

Декларация ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.04383/26: TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, TP ЕАЭС 037/2016.

Добровольный сертификат РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.105398 относится к встроенному защитному стеклу.

Границы данных

Усилие возврата, масса, потребление, камера и лицензии уточняются в спецификации исполнения.

Дистанция Ethernet до 100 м требует проверки кабеля, PoE-приёмника и мощности на конце линии. 90

Вт — номинал инжектора, а не мощность, гарантированная на экране.